



### Takfot:

Villacem 702 fibersementtakplate på lekter med undertak ved 15 graders heldning.

- 01 Fibersementplate Villacem 702  
Standardmål: 1168x1220mm  
platetykkelse: 6,5 mm  
Monteringshøyde: 58 mm  
Max. lektavstand 1070 mm  
Gjennomtreddingssikring
- 02 Avstandslist  
25 mm trykk imp.
- 03 I-fix systemtakskruer til tre  
6,0x110 mm. m. rustfri  
stålskive og EPDM tettningsbånd.
- 04 Tettningsbånd 4,5x9 mm.
- 05 Undertak
- 06 Takkryssfiner
- 07 Startlekt  
Dannes og oppklosses for korrekt  
montering av nederste takplate.
- 08 Uthengsklosser  
Plastbølgekllosser med ventilasjon.
- 09 Fotblikk
- 10 Ventilasjonsprofil PVC

*Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørsmål og beregning av materialforbruk er utelukkende veiledende. Etex Nordi kan derfor ikke pålegges erstatningsansvar for dette.*

### Loddrett snitt - takfot med undertak

**ivarcem**  
Bølgeplater i fibersement

Etex Nordic A/S  
Ensjøveien 7, N-0655 Oslo  
T ++47 21 09 66 00  
E info@etexnordic.com  
www.etexnordic.com

DATO:

09.08.2011

MÅL:

1:5

SIGN:

dkivpb

(47).5.203